



Drukarka HP Latex 700 W

Dzięki białemu atramentowi zdobywaj zyskowne zlecenia. Dzięki technologii HP Latex zwiększ swoją przewagę w zakresie zrównoważonego rozwoju.



Dzięki doskonałej bieli wykonuj najbardziej zyskowne zlecenia.

- Rozszerz dzięki najbielszej bieli swoją ofertę o zapewniające wysoką marżę naklejki i grafiki na witryny¹.
- Drukuj biel w sposób nieskomplikowany – automatyczna recykulacja i czyszczenie głowicy drukującej ograniczają zakres ręcznego czyszczenia.
- Zapewnij żywe kolory przy dużych szybkościach i uzyskaj niesamowity kontrast dzięki czystej czerni. Możesz oczekiwać wyraźnego 4-punktowego tekstu.
- Wybieraj z szerokiego zakresu zastosowań obejmującego banery / materiały tekstylne / papier plakatowy, płótno, tapety i winyl.

Sprostaj terminom dzięki inteligentnemu, wydajnemu drukowaniu.

- Szybko uzyskiwany nasycony kolor – do 31 m²/h na zewnątrz i 21 m²/h w pomieszczeniach².
- Kontroluj dzięki narzędziom HP PrintOS operacje drukowania praktycznie w dowolnym miejscu oraz czasie i rozwijaj się dzięki szkoleniom HP Learn.
- Inteligentny panel przedni umożliwia szybkie przetwarzanie przedruków i zadań wielokrotnego kopiowania. Umożliwia przechowywanie do 100 zadań.
- Korzystaj z szybkiego i łatwego ładowania bez wrzucenia i dostępu do nośników dla rolek o masie do 55 kg.

Zwiększ dzięki technologii HP Latex swoją przewagę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- Innowacyjne atramenty HP Latex na bazie wody – niezawierające HAP³, niepodlegające wymogowi stosowania etykiet ostrzegawczych o zagrożeniach i zapewniające bezwonne wydruki⁴.
- Brak wywozu na wysypiska – lokalny recykling zewnętrznych kartonów, bezpłatny wewnętrzny worek na atrament i głowice drukujące zwrótne za pośrednictwem programu HP Planet Partners⁵.
- Wybieraj z szerokiej gamy zgodnych ekologicznych nośników⁶.
- Wydruki HP Latex nadają się do recyklingu i zwrotu. Nie są materiałami niebezpiecznymi i można je bezpiecznie utylizować⁷.

Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/latex700series>

Dołącz do społeczności, znajdź odpowiednie narzędzia i porozmawiaj z ekspertami. Odwiedź Centrum wiedzy HP Latex pod adresem <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. Więcej informacji: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Najbielsza biel na podstawie normy ISO/DIS 23498 w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań alternatywnych wykorzystujących technologie rozpuszczalników i UV poniżej 50 000 USD w maju 2020 roku. Test został przeprowadzony na czarnym nieprzezroczystym samoprzylepnym winylu (L*: 4,16 – a*: 0,48 – b*: 2,34) z trybem druku 160% UF przy użyciu 1-litrowego wkładu atramentowego White Latex HP 832. Nieprzezroczystość wizualna = 91%.

² Tryb zewnętrzny (banner), 4 przebiegi, 100%. Tryb wewnętrzny (SAV), 6 przebiegów, 100%. Na podstawie testów wewnętrznych HP przeprowadzonych we wrześniu 2020 roku na urządzeniu Avery 3001. Szybkość druku może się różnić ze względu na adaptacyjny mechanizm drukujący, zapobiegający wadom jakościowym obrazu.

³ Atramenty HP Latex przetestowano pod kątem obecności niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze zdefiniowanych w ustawie Clean Air Act zgodnie z metodą EPA 311 (testy prowadzono w 2013 roku) i nie wykryto żadnych substancji tego typu.

⁴ Dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach zapachu. Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach końcowego wydruku.

⁵ Karton zewnętrzny wkładu atramentowego HP Eco-Carton w 100% podlega recyklingowi w ramach lokalnych programów dotyczących tektury/papieru. Materiały wewnętrzne, w tym worki na atrament, w 55% podlegają recyklingowi i można je bezpłatnie zwrócić w ramach programu HP Planet Partners w celu ponownego przetworzenia części plastikowych. Brak wywozu na wysypiska. Aby uzyskać informacje na temat odbioru worka na atrament i głowicy drukującej, odwiedź witrynę <http://www.hp.com/recycle>, aby dowiedzieć się, jak wziąć udział i sprawdzić dostępność programu HP Planet Partners; program może być niedostępny w niektórych regionach. Jeżeli ten program jest niedostępny lub gdy nie obejmuje innych materiałów eksploatacyjnych, należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich utylizacji.

⁶ Patrz <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁷ Większość papierów HP do druku wielkoformatowego można poddać recyklingowi za pomocą powszechnie dostępnych programów recyklingu lub zgodnie z praktykami właściwymi dla określonego regionu. Niektóre nośniki HP można zwrócić w ramach bezpłatnego, wygodnego programu odbioru nośników wielkoformatowych HP. Programy te mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. Materiały do druku wielkoformatowego HP, zarówno niezadrukowane, jak i zadrukowane oryginalnymi atramentami HP Latex, nie są materiałami niebezpiecznymi i można je bezpiecznie utylizować. Aby uzyskać obowiązujące lokalnie instrukcje, skontaktuj się z lokalnymi urzędami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Dane techniczne

Drukowanie

Tryby druku	105 m²/h – szybkość maks. (1 przebieg) 31 m²/h – duża szybkość (4 przebiegi) 21 m²/h – szybka produkcja (6 przebiegów) 17 m²/h – druk o wysokiej jakości, tekstylia i podświetlenia (8 przebiegów) 16 m²/h – wysokie nasycenie (12 przebiegów) 12 m²/h – podświetlenia i tekstylia o wysokiej jakości (14 przebiegów) 17 m²/h – biała plamka (60%) 9 m²/h – białe wypełnienie (60%) 3 m²/h – białe wypełnienie (100%) 2 m²/h – 3 warstwy dzień i noc (160%) ¹
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi
Typy atramentów	Atramenty HP Latex na bazie wody
Wkłady atramentowe	9 (czarny, błękitny, jasny błękitny, jasny purpurowy, purpurowy, żółty, biały, optymalizacyjny wkład HP Latex, wkład pokrywający HP Overcoat)
Wielkość wkładu	1 l
Głowice drukujące	10 (2 błękitne/czarne, 2 purpurowe/żółte, 2 jasne błękitne/jasne purpurowe, 2 białe, 1 optymalizacyjny wkład HP Latex, 1 wkład pokrywający HP Overcoat)
Długoterminowa powtarzalność wydruku	95% kolorów ≤1,5 dE2000 ²
Nośniki	
Obsługa	Podawanie z roli, szpula odbiorcza, rolka wycierająca ³ , automatyczna obcinarka pozioma (do winyłu, banerów i płótna ⁴ , nośników papierowych i folii)
Nośniki	Banery, samoprzylepne nośniki winylowe, folie, tkaniny, papiery, dekoracje ścienne, płótno, materiały syntetyczne, siatki, tekstylia ⁵
Rozmiar zwoju	Rolli od 254 do 1625 mm (rolli od 580 do 1625 mm z podporą)
Waga roli	55 kg
Średnica roli	250 mm
Grubość	Do 0,5 mm
Zastosowania	Banery, materiały wystawowe, grafiki na targi i imprezy, oznakowania zewnętrzne, plakaty wewnętrzne, dekoracje wewnętrzne, kasetyony – folia, kasetyony – papier, malowidła ścienne, materiały do punktów sprzedaży detalicznej, plakaty, nośniki tekstylne, elementy graficzne pojazdów, grafiki do witryn, naklejki

Sieci i łączność

Interfejsy	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Drukarka	2583 × 852 × 1402 mm;
Przesyłka	2800 × 1130 × 1270 mm;
Obszar pracy	2793 × 2100 mm

Waga

Drukarka	267 kg
Przesyłka	368 kg

Zawartość opakowania

Zakresy środowiskowe	
Temperatura pracy	Od 15 do 30°C
Wilgotność podczas pracy	wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)

Akustyka

Cisnienie dźwięku	60 dB(A) (praca), 38 dB(A) (bezczynność), <20 dB(A) (tryb uśpienia)
Moc dźwięku	7,8 B(A) (praca), 5,5 B(A) (bezczynność), <3,5 B(A) (tryb uśpienia)

Zasilanie

Pobór mocy	1,5–2,6 kW (szczytowa 5 kW) (drukowanie), 95 W (tryb gotowości)
Wymagania	Napięcie wejściowe (rozpoznawanie automatyczne) od 200 do 240 V (±10%), dwa przewody prądowe plus uziemienie; 50/60 Hz (±3 Hz); dwa przewody zasilające; maks. 13 A na przewód zasilający drukarki; maks. 9 A na przewód zasilający moduł utwardzania

Certyfikaty

Bezpieczeństwo	Zgodność z normą IEC 60950-1+A1+A2; Zgodność z normą IEC 62368-1; Stany Zjednoczone i Kanada (atest CSA); UE (zgodność z normami LVD, EN 60950-1 i EN 62368-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC); Chiny (CCC);
Elektromagnetyczne	Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia i Nowa Zelandia (RCM), Japonia (VCCI), Korea (KCC), Chiny (CCC)
Ochrona środowiska	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, Chiny, Korea, Indie, Ukraina, Turcja); REACH; EPEAT Silver; Agenda USA ds. BHP (OSHA); Oznaczenie zgodności CE; Spełnia kryteria AgBB; Francuski certyfikat VOC A+; Greenguard Gold; UL EcoLogo; ZDHC – poziom 1
Gwarancja	Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt

Informacje o zamawianiu

Produkt

YOU238	Drukarka HP Latex 700 W
Akcesoria	
21V10A	HP Latex 700/800 – zestaw do konserwacji dla użytkownika
7HR16A	Zestaw akcesoriów do tekstyliów HP Latex 700/800
7HR18A	Zestaw pianek do gromadzenia atramentu HP Latex 700/800
7HR19A	Akcesorium do ładowania nośników HP Latex 700/800
T7U73A	Walek zgarniający HP Latex 500/700/800

Oryginalne materiały eksploatacyjne HP

4UU93A	Głowica drukująca HP 836 Latex do białego atramentu
4UU94A	Głowica drukująca HP 836 Latex do środka optymalizującego
4UU96A	Wkład konserwacyjny HP 836 Latex
4UV05A	Wkład z czarnym atramentem lateksowym HP 832Y o pojemności 1 l
4UV06A	Wkład z błękitnym atramentem lateksowym HP 832Y o pojemności 1 l
4UV07A	Wkład z purpurowym atramentem lateksowym HP 832Y o pojemności 1 l
4UV08A	Wkład z żółtym atramentem lateksowym HP 832Y o pojemności 1 l
4UV79A	Wkład z jasnobłękitnym atramentem lateksowym HP 832 o pojemności 1 l
4UV80A	Wkład z jasnopurpurowym atramentem lateksowym HP 832 o pojemności 1 l
4UV81A	Wkład z optymalizującym atramentem lateksowym HP 832 o pojemności 1 l
4UV82A	Wkład z atramentem lateksowym do powłok HP 832 o pojemności 1 l
4UV83A	Pojemnik na mieszanie atramentów HP 832
4UV95A	Głowica drukująca HP 836 Latex, czarna/błękitna
4UV96A	Głowica drukująca HP 836 Latex, purpurowa/żółta
4UV97A	Głowica drukująca HP 836 Latex, jasnobłękitna/jasnopurpurowa
4UV98A	Głowica drukująca HP 836 Latex do powłok

Oryginalne, wielkoformatowe materiały drukarskie HP

Tapeta HP bez PCW (certyfikat UL GREENGUARD GOLD⁶, certyfikat FSC⁷, spełnia kryteria AgBB⁸) Papier plakatowy HP Photo-realistic Poster Płótno HP Premium Satin Canvas HP Prime Matte Air GP (zgodny z normą REACH⁹) Samoprzylepny winylowy nośnik HP Premium, błyszczący (zgodny z normą REACH⁹)

Pełną ofertę wielkoformatowych materiałów drukarskich HP można znaleźć na stronie HPLFMedia.com.

Serwis i pomoc techniczna

U13DCE – Dwuletnia pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników
U13DHE – Trzyletnia pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników
U13DME – Roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników
U13DSE – Dwuletnia pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników

ECO, wyróżnienia

- Atramenty nie zawierają reaktywnych monomerów ani ozonu i spełniają normę ZDHC¹
- Dzięki bezwonnym wydrukom, atramentom z certyfikatem UL ECOLOGO® / UL GREENGUARD Gold Certified i nie tylko² można zdobyć nowe zlecenia.
- Eco-Carton zastępuje plastikowy wkład, zapewniając wynoszącą 80% redukcję ilości plastiku i wynoszącą 66% redukcję CO2e³
- Brak wywozu na wysypiska – lokalny recykling zewnętrznych kartonów, bezpłatny wewnętrzny worek na atrament zwrotny za pośrednictwem programu HP Planet Partners⁴

Urządzenia drukujące, materiały eksploatacyjne i wydruki należy poddać recyklingowi, jeśli tylko jest to możliwe. Dowiedz się, jak to zrobić, odwiedzając naszą stronę: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Patrz <http://www.roadmaptozero.com>. Drukowanie atramentami HP Latex pozwala uniknąć sprawiających problemy reaktywnych monomerów związanych z drukowaniem UV. Monomery akrylowe występujące w nieutwardzonych atramentach UV i żelowych atramentach UV mogą uszkodzić skórę.
² Dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach zapachu. Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach końcowego wydruku. Aby uzyskać informacje na temat certyfikacji, patrz <http://www.ul.com/EL> i <http://www.ul.com/gg>.
³ Redukcja CO2e na podstawie przejścia z plastikowego wkładu atramentowego na tekturowy wkład atramentowy HP Eco-Carton, przy rocznych oszczędnościach w produkcji wynoszących 291 ton i oszczędności w transporcie wynoszącej 8 ton. Odpowiada przejechaniu 1 194 028 km (741 935 mil) przez przeciętny samochód osobowy lub ponad 38 milionom naładowanych smartfonów.
⁴ Karton zewnętrzny wkładu atramentowego HP Eco-Carton w 100% podlega recyklingowi w ramach lokalnych programów dotyczących tektury/papieru. Materiały wewnętrzne, w tym worki na atrament, w 55% podlegają recyklingowi i można je bezpłatnie zwrócić w ramach programu HP Planet Partners w celu ponownego przetworzenia części plastikowych. Brak wywozu na wysypiska. Aby uzyskać informacje na temat odbioru worka na atrament / głowicy drukującej / wydruków, odwiedź witrynę <http://www.hp.com/recycle>, aby dowiedzieć się, jak wziąć udział, i sprawdzić dostępność programu HP Planet Partners; program może być niedostępny w niektórych regionach.

¹ Szybkość druku może się różnić ze względu na adaptacyjny mechanizm drukujący, zapobiegający wadom jakościowym obrazu.
² Zmiana kolorów między wykonanymi zadaniami drukowania jest mierzona w trybie 12 przebiegów na nośnikach winylowych, zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi rozmieszczeń sąsiadujących i w tych granicach: 95. percentyl różnic kolorów w parach (95% kolorów) <1 dE2000. Pomiaru odbłaskowe na wydruku kontrolnym zawierającym 943 kolorowe pola wzorcowe przy standardowym oświetleniu D50 zgodnym z CIE wykonane poprzez określenie wartości różnicowych CIEDE2000 na podstawie projektu normy CIE D5 014-6/E:2012. W przypadku 5% kolorów mogą występować różnice przekraczające 1 dE2000. W przypadku podłoży podświetlanych typu Backlit, na których są wykonywane pomiary w trybie transmisji, wyniki mogą być inne.
³ Rolka wycierająca jest akcesorium opcjonalnym.
⁴ Automatyczna obcinarka pozioma jest używana tylko do cięrszych banerów i płótna. Zaleca się przeprowadzenie testu.
⁵ W przypadku długich materiałów tekstylnych i tkanin porowatych wymagany jest zestaw akcesoriów do materiałów tekstylnych.
⁶ Certyfikat UL GREENGUARD GOLD dla normy UL 2818 świadczy o tym, że produkty spełniają wymagania standardów UL GREENGUARD dotyczących niskiego poziomu emisji substancji chemicznych do powietrza wewnątrz budynków podczas użytkowania produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.ul.com/gg> lub <http://www.greenguard.org>.
⁷ Kod licencji na używanie znaku towarowego: FSC-C115319.
⁸ Użycie atramentów HP Latex zapewnia zgodność z kryteriami bezpieczeństwa AgBB dot. emisji lotnych związków organicznych. Patrz <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
⁹ Ten produkt nie zawiera substancji wymienionych jako SVHC (155) w szeniu przekraczającym 0,1% zgodnie z Aneksem XIV dyrektywy REACH UE opublikowanym 16 czerwca 2014 roku. Aby określić stan substancji SVHC w produktach HP, zapoznaj się z deklaracją HP REACH opublikowaną pod adresem Produkty drukarskie i materiały eksploatacyjne HP.

