



Drukarka HP Latex 2700 W

Wysokowydajne, opłacalne drukarki wielkoformatowe zapewniające przewagę pod względem zrównoważonego rozwoju i możliwość drukowania z użyciem białego atramentu.



Zlecenia drukarskie o wyższej marży za sprawą białego atramentu

- Realizuj wysokomarżowe zadania, drukując w najbielszej bieli na wstępnie barwionych i przezroczystych nośnikach¹.
- Unikaj strat białego atramentu między zleceniami dzięki automatycznej recykulacji i przechowywaniu głowicy w obrotowej komorze poza linią².
- Zwiększ marżę dzięki drukowaniu z dużą prędkością w przestrzeni barw większej o 30%, zachowując przy tym połysk i fakturę nośnika³.
- Zapewnij spójność konfiguracji koloru i jakości w całej globalnej flocie dzięki rozwiązaniu HP Configuration Center⁴.

Zwiększ poziom efektywności i szybkości produkcji

- Produktywność i ekonomia — drukowanie w żywych kolorach z prędkością 89 m²/godz. i w nieprzezroczystej bieli z prędkością 45 m²/godz.⁵
- Większa wydajność — automatyczne czyszczenie głowic drukujących i intuicyjny interfejs zapewniający wskazówki gwarantujące oszczędność czasu i pieniędzy.
- Plany usług drukowania HP Professional⁶ — proaktywne wsparcie, kontrola nad przepływami pracy i szkolenia podnoszące kwalifikacje⁶.

Zwiększ dzięki technologii HP Latex swoją przewagę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

- Atramenty HP Latex na bazie wody z certyfikatem UL ECOLOGO® nie zawierają niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze i nie wymagają stosowania etykiet ostrzegawczych, a uzyskiwane wydruki są bezwonne⁷.
- Recykling opakowania zewnętrznego kartonowych wkładów atramentowych w ramach programów lokalnych i bezpłatny program odbioru worków na atrament oraz głowic drukujących⁸.
- Zyskaj dostęp do szerokiej gamy kompatybilnych nośników ekologicznych spełniających wymagania certyfikatów GREENGUARD GOLD oraz bezpieczeństwa zabawek⁹.
- Wydruki HP Latex nadają się do recyklingu i zwrotu. Nie są materiałami niebezpiecznymi i można je bezpiecznie utylizować¹⁰.

Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/latex-2700-series>

Dołącz do społeczności, znajdź odpowiednie narzędzia i porozmawiaj z ekspertami. Odwiedź Centrum wiedzy HP Latex pod adresem <https://lkc.hp.com/>

Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ firmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Najbielsza biel na podstawie normy ISO/DIS 23498 w porównaniu z wiodącymi konkurencyjnymi rozwiązaniami alternatywnymi wykorzystującymi technologię UV pomiędzy 100 000 EUR a 200 000 USD w lutym 2022 r. Test został przeprowadzony na czarnym nieprzezroczystym samoprzylepnym winylu (L*: 2,35 – a: 2,73 – b: 4,26) z trybem druku punktowego 260% przy użyciu 3-litrowego wkładu atramentowego White Latex HP 883. Nieprzezroczystość wizualna = 94,7%.

² Jeśli głowice drukujące do białego atramentu lateksowego HP 886 znajdują się w kasetach do przechowywania, do obsługi technicznej nie jest używany biały atrament, gdy głowice drukujące nie są używane.

³ O 30% większa przestrzeń barw na podstawie testów zleconych przez firmę HP i zrealizowanych przez Venture Electronics Spain, S.L. w lutym 2022 r., w ramach których porównano drukarki z serii HP Latex 2700 z wiodącymi konkurencyjnymi rozwiązaniami alternatywnymi wykorzystującymi technologię UV w cenach od 100 000 do 200 000 EUR w lutym 2022 r., przez porównanie przestrzeni barw w jednostkach CIE Lab (im wyższa wartość, tym lepiej) dla wydruku na nośniku Avery MPI3001 i wewnętrznych trybów drukowania. Test przeprowadzony w tych samych warunkach dla wszystkich drukarek z pomiarem wartości docelowej w skali EC12002 z użyciem spektrofotometru FD-9 firmy Konica Minolta.

⁴ Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać. Opcje HP PrintBeat Jobs API i HP PrintBeat Live Production są dostępne wyłącznie w przypadku zakupu odpowiedniego planu usług drukowania HP Professional. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.printos.com>

⁵ Na podstawie wewnętrznych testów firmy HP przeprowadzonych w marcu 2022 r. Żywe kolory z prędkością 89 m²/godz., tryb zewnętrzny, 3 przejścia, 6 kolorów, 90%. Nieprzezroczysta biel z prędkością 45 m²/godz. na przejrzystym winylu samoprzylepnym, tryb punktowy, 100%.

⁶ Dostępność niektórych usług zależy od drukarki, umowy o świadczenie usług lub regionu. Więcej informacji można znaleźć na stronie <https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workflow-solutions-services.html>.

⁷ Certyfikat UL ECOLOGO® dla normy UL 2801 świadczy o tym, że atrament spełnia wiele obejmujących liczne atrybuty, opartych na cyklu eksploatacji kryteriów dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (patrz <http://www.ul.com/EL>). Atramenty HP Latex przetestowano pod kątem obecności niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze zdefiniowanych w ustawie Clean Air Act zgodnie z metodą EPA 311 (testy prowadzono w 2013 r.). Nie wykryto żadnych substancji tego typu. Dostępny jest szeroki zestaw nośników o różnych profilach zapachu. Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach końcowego wydruku.

⁸ Karton zewnętrzny wkładu atramentowego HP Eco-Carton w 100% podlega recyklingowi w ramach lokalnych programów dotyczących tektury/papieru. Materiały wewnętrzne, w tym worek na atrament i głowice drukujące, można bezpłatnie zwrócić w ramach programu HP Planet Partners w celu ponownego przetworzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zero odpadów trafiających na wysypiska. Informacje na temat odbioru worków na atrament i głowic drukujących oraz dostępności programu HP Planet Partners można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/recycle>. Program może być niedostępny w niektórych regionach. Jeśli program nie jest dostępny lub w przypadku innych materiałów eksploatacyjnych nieobjętych programem, należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich utylizacji.

⁹ Informacje na temat ekologicznych nośników można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/mediasolutionslocator>. Dotyczy atramentów HP Latex. Certyfikat UL GREENGUARD Gold według normy UL 2818 świadczy o tym, że produkty spełniają wymagania standardów UL GREENGUARD dotyczących niskiego poziomu emisji substancji chemicznych do powietrza wewnątrz budynków podczas użytkowania produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.ul.com/EL>. Atramenty HP Latex oceniono jako zgodne do użytku w pomieszczeniach niezależnie od ich wielkości — pełna dekoracja pomieszczenia o powierzchni 33,4 m² w środowisku biurowym, 94,6 m² w środowisku szkolnym. Na podstawie testów stwierdzono zgodność atramentów HP Latex czwartej generacji z następującymi metodami i protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 oraz SOR 2018-83. Firma HP nie zaleca stosowania tych atramentów w zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

¹⁰ Wykazy papierów HP do druku wielkoformatowego można poddać recyklingowi za pomocą powszechnie dostępnych programów recyklingu lub zgodnie z praktykami właściwymi dla określonego regionu. Niektóre nośniki HP można zwrócić w ramach bezpłatnego, wygodnego programu odbioru nośników wielkoformatowych HP. Programy te mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Szczegóły

informacje są dostępne na stronie <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. Materiały do druku wielkoformatowego HP, zarówno niezadrukowane, jak i zadrukowane oryginalnymi atramentami HP Latex, nie są materiałami niebezpiecznymi i można je bezpiecznie utylizować. Aby uzyskać obowiązujące lokalnie instrukcje, skontaktuj się z lokalnymi organami zajmującymi się gospodarką odpadami. Informacje dotyczące utylizacji wydruków wielkoformatowych po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w następującym dokumencie: <https://lkc.hp.com/storage/app/uploads/public/601/996/259/601996259ff86371330719.pdf>.

Dane techniczne

Drukowanie	
Tryby druku	121 m²/godz. (2 przebiegi) 89 m²/godz. (3 przebiegi) 69 m²/godz. (4 przebiegi) 49 m²/godz. (6 przebiegów) 38 m²/godz. (8 przebiegów) 29 m²/godz. (10 przebiegów) 54 m²/godz. — biały punktowy (60%) 17 m²/godz. — biały z nadlewaniem (100%) 10 m²/godz. — 3 warstwy (60%) 3,6 m²/godz. — 5 warstw
Rozdzielczość druku	Maks. 1200 × 1200 dpi
Typy atramentów	Atramenty HP Latex na bazie wody
Wkłady atramentowe	9 (czarny, błękitny, jasny błękitny, jasny purpurowy, purpurowy, żółty, optymalizator HP Latex Optimizer, powłoka HP Latex Overcoat, biały)
Wielkość wkładu	5 l (kolor) 3 l (biały)
Główce drukujące	9 (6 uniwersalnych wkładów HP Latex, 2 optymalizacyjne wkłady HP Latex Optimizer, 1 biały wkład HP Latex)
Długoterminowa powtarzalność wydruku	Maksymalna różnica kolorystyczna (95% kolorów) = 2 dE2000
Nośniki	
Obsługa	Drukowanie metodą roll-to-roll, druk dwustronny na materiale nieprzepuszczającym światła, podwójna rolka (opcjonalnie), swobodne opadanie materiału z rolki (opcjonalnie), kolektor atramentu (opcjonalnie)
Nośniki	Banery, winyle samoprzylepne, folie, papiery, tapety, płótno, materiały syntetyczne, tkaniny, siatki, tekstylia ¹
Rozmiar zwoju	Do 3,2 m (pojedyncza rolka); Do 2 × 1,6 m (opcjonalna podwójna rolka); Do 2 × 1,53 m (opcjonalna podwójna rolka Jumbo)
Waga roli	Do 160 kg (pojedyncza rolka); Do 300 kg (opcjonalna rolka rozdzielająca); Do 2 × 70 kg (opcjonalny zestaw podwójnej rolki); Do 2 × 200 kg (opcjonalny zestaw podwójnej rolki Jumbo)
Średnica roli	30 cm (40 cm z opcjonalną rolką rozdzielającą)
Grubość	Do 0,4 mm (domyślnie); do 2,0 mm (z niestandardowym ustawieniem wysokości szyny)
Zastosowania	Grafiki na targi i imprezy; Dekoracje wnętrz; Materiały wystawowe; Oznakowania zewnętrzne; Plakaty wewnętrzne; Banery; Kasetony — folia; Materiały do punktów sprzedaży detalicznej; Nośniki tekstylne; Grafiki napojazdy; Tapety; Grafiki ścienne
Sieci i łączność	
Interfejsy	Karta sieciowa Intel i210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	
Drukarka	574 × 138 × 167 cm
Przesyłka	586 × 181 × 191 cm
Waga	
Drukarka	1323 kg
Przesyłka	2100 kg
Zawartość opakowania	Drukarka HP Latex 2700 W, głowice drukujące, 126-calowe wrzeciono (2 szt.), zestaw do czyszczenia HP Latex, wewnętrzny serwer druku HP, monitor z ekranem dotykowym, oprogramowanie do dokumentacji, instrukcja obsługi, bieżące uchwyty do nośników, próbki oryginalnych nośników HP, materiały do czyszczenia, pistolet pneumatyczny, zestaw konserwacyjny dla użytkownika
Zakresy środowiskowe	
Temperatura pracy	Od 15 do 30°C
Wilgotność podczas pracy	Wilgotność względna od 20 do 70% (bez kondensacji)
Akustyka	
Cisnienie dźwięku	71 dB(A) (praca), 58 dB(A) (bezczynność)
Zasilanie	
Pobór mocy	11 kW (typowo) — tryb wysokiej jakości do użytku wewnętrznego (4 przejęcia), 11 kW (typowo) — tryb do użytku zewnętrznego (3 przejęcia)
Wymagania	Napięcie zasilania 200–240/380–415 V Delta/Wye, 3 fazy i PE; 50/60 Hz; 56/35 A
Certyfikaty	
Bezpieczeństwo	Zgodność z normą IEC 62368-1; Stany Zjednoczone i Kanada (atest CSA); UE (zgodność z dyrektywą niskiego napięcia i maszynową, EN62368-1, EN12100, EN60204-1 oraz EN1010-1); Ukraina (UA)
Elektromagnetyczne	Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym: USA (przepisy FCC), Kanada (ICES), UE (dyrektywa EMC), Australia (ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Korea (KCC)
Ochrona środowiska	Zgodność z WEEE, RoHS (UE, Chiny, Ukraina), REACH oraz oznakowaniem CE
Gwarancja	12-miesięczna pomoc w zakresie konserwacji oraz pomoc techniczna; ograniczona gwarancja sprzętowa na 6 miesięcy; 6-miesięczna standardowa usługa serwisu, konserwacji i pomocy technicznej HP. Gwarancja może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat usług HP oraz opcji pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support .

Informacje o zamawianiu

Produkt	
3R743C	Drukarka HP Latex 2700 W
Akcesoria	
3Y0K4A 474X9A 474Y0A 4R4W4A 4R4W5A 4R4W7A 55P20A 55P21A 55P22A L2E28A M2J33A T4E58B	Zestaw kolektora atramentu serii HP Latex 2700 Zestaw podwójnych rolek Jumbo serii HP Latex 2700 Zestaw pianek kolektora atramentu serii HP Latex 2700 Os HP narzędników HP 126" Zestaw HP Latex 126 caliz opcją roll-to-freefall Rolkarozdzielająca HP 126 cali Zestaw HP Latex 2700 Standard Up time Zestaw HP Latex 2700 White Up time Zestaw do konserwacji indywidualnej serii HP Latex 2700 Zestaw HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles Wbudowane krajarki drukarki HP Latex Zestaw do zabezpieczania nośników HP Latex
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP	
G0Z21A G0Z22A G0Z24A G0Z28A G0Z29A G0Z30A G0Z31A G0Z32A G0Z33A G0Z34A G0Z35A G0Z44A G0Z45A	Głowica drukująca HP 886 Latex do białego atramentu Głowica drukująca HP 886 Latex do środka optymalizującego Głowica drukująca HP 886 Latex Pojemnik z błękitnym atramentem Latex HP 883 5 l Pojemnik z purpurowym atramentem Latex HP 883 5 l Pojemnik z żółtym atramentem Latex HP 883 5 l Pojemnik z czarnym atramentem Latex HP 883 5 l Pojemnik z jasno błękitnym atramentem Latex HP 883 5 l Pojemnik z jasno purpurowym atramentem Latex HP 883 5 l Pojemnik z atramentem Latex HP Optimizer 883 5 l Pojemnik z atramentem Latex HP Overcoat 883 5 l Pojemnik z białym atramentem Latex HP 883 3 l Zestaw do czyszczenia głowic drukujących HP 883 Latex
Oryginalne, wielkoformatowe materiały drukarskie HP	
Papier plakatowy HP Photo-realistic Poster HP Optimal Gloss Air GRP (zgodny z normą REACH ²) Usuwalna tkanina samoprzylepna HP (zgodna ze standardem REACH ²) Dwustronny nieprzezroczysty baner HP 15-oz Prime (zgodny ze standardem REACH ²)	
Pełną ofertę wielkoformatowych materiałów drukarskich HP można znaleźć na stronie HP LPLMedia.com .	
Serwis i pomoc techniczna	
U57WSAC PODSTAWOWY plan usług drukowania HP Professional U57WRAC ROZSZERZONY plan usług drukowania HP Professional U56YCE 2-letni rozszerzony plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników U56YDE 3-letni rozszerzony plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników U56YHPE Roczny rozszerzony plan usług pogwarancyjnego wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników U56YSE 2-letni podstawowy plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników U56Y6E 3-letni podstawowy plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników U56Y9PE Roczny podstawowy plan usług pogwarancyjnego wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników	

¹ Wydajność może się różnić w zależności od nośników — więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Optymalne rezultaty zapewniają tekstylia nierozciągliwe. Do druku naporowatych tekstyliach wymagany jest opcjonalny kolektor atramentu.

² Ten produkt nie zawiera substancji wymienionych jako SVHC (155) w sześcieniu przekraczającym 0,1% zgodnie z załącznikiem XIV dyrektywy REACH UE opublikowanym 16 czerwca 2014 r. Aby określić stan substancji SVHC w produktach HP, zapoznaj się z deklaracją HP REACH opublikowaną pod adresem Produkty drukarskie i materiały eksploatacyjne HP.